Travel Motor for Excavator

MAG-18VP-350F

3t ミニショベル用走行モータ Travel Motor for 3t Excavators



特徵 Features

- コンパクト compact
- 変速機構搭載 (オプション:自動変速)
 Two speed shift (optional function: auto shift)
- アンチキャビバルブ搭載
- Anti-cavitation valve
- 駐車ブレーキ内蔵 Parking brake

仕様 Specifications

- 最大出力トルク: 32.3kN-m Output torque
- システム圧力: 27.5MPa Main relief valve pressure
- 最大容積:1000cm³/rev
 - Max. displacement
- 最大回転速度:70rpm Max. output speed



Swing Motor for Excavator

MSG-27P-10E

~3t ショベル用旋回モータ Swing Motor for ~3t Excavators



特徵 Features

- ■コンパクト compact
- ■豊富なオプション
 Variety of options
 タイマーバルブ、昇圧干渉リリーフ
 Timer valve, relief valve
 (Ramp pressure increasing type)
- ■駐車ブレーキ標準搭載 Parking brake
- ■減速機オイル交換不要 (モータ作動油にて潤滑) No gear oil change required

仕様 Specifications

- ■最大出力トルク: 0.83kN・m Output torque: 0.83kN・m ■最高使用圧力: 20.6MPa Max. pressure: 20.6MPa
- ■最大容積:271cm³/rev Max. displacement:271cm³/rev
- ■最大回転速度:90rpm Max. output speed:90rpm



Piston Motor

ピストンモータ

32.0 10.8 7~8

■ MSFシリーズ (モータ単体)

MSF Series (Motor unit)

建設機械・農機機械用の実績を持ち、ファン用、ドラム駆動用にも適した小型・軽量な斜板ピストンモータです。 The MSF series is a compact, light, swashplate type piston motor, which has been used for construction and agricultural machines.



形式 type	MSF-12	MSF-18	MSF-23	MSF-30	MSF-50
最高使用圧力 MPa Max. working pressure	24.5	24.5	24.5	25.0	28.0
最大流量 L/min Max. flow rate	40	50	70	60	90

MAG-12V-120 MAG-18V-350 MAG-33V-650 MAG-50VP-1100

■ MAGシリーズ (減速機付走行用モータ)

形式 type

MAG Series (Travel motor with reduction gear)

クローラ車両の中低速走行用中~高トルクモータです。

The MAG series offers high-torque motors for medium- or high-speed traveling crawler vehicles.



最高使用圧力 MPa Max. working pressure	20.6	27.5	27.5
最大出力トルク kN・m Max. output torque	1.18	3.14	6.37
対応車格 ton Applicable machine size	~3	2~4	5~6

形式 type MAG-85VP-2400 MAG-170VP-4000 MAG-180VP-6000 最高使用圧力 MPa 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 またいのでは関するという。 34.3 34.3 34.3 またいのでは関するという。 35.5 39.2 56.0 対応車格 ton Applicable machine size 10~17 20~30 30~38

■ MSGシリーズ (減速機付旋回用モータ)

MSG Series (Swing motor with reduction gear)

軸回転型の減速機を持つモータで、ミニショベル・ショベルの旋回モータです。 MSG series is swing for excavators and mini-excavators with shaft-rotation type.



形式 type	MSG-27P	MSG-44P	
最高使用圧力 MPa Max. working pressure	20.6	24.0	
最大出力トルク kN・m Max. output torque	1.27	3.48	
対応車格 ton Applicable machine size	~6	7~9	

