

■スーパースペシャル ダートラ スペック表■

品番	車種	サイズ		減衰力(0.3m / sec)		ロッド反発力(N・m)	備考
		ピストンロッド径	アウター外径	伸側(N・m)	圧側(N・m)		

■低圧ガス入りカードリッジ

SDC0020Z	AE86-R	φ22	φ44	2156	1078	357.7	純正ST補用カートリッジ
SDC0040	EP71-F	φ20	φ38	1274	686	295.9	純正ST補用カートリッジ
SDC7040	EP71-F	φ22	φ44	1274	686	283.2	サイズアップST専用カートリッジ
SDC7040Z	EP71-F	φ22	φ44	1666	882	283.2	サイズアップST専用カートリッジ
SDC7140	E38,39A-F	φ22	φ46	2401	1470	362.6	サイズアップST専用カートリッジ

■低圧ガス入りショックアブソーバ

SDG0040	EP71-R	φ12.5	φ45	1421	784	120.5	
SDG0190	K10-R	φ12.5	φ45	1029	931	58.8	
SDG0290	EP82-R	φ12.5	φ45	1372	1029	120.5	
SDG0550Z	EK4,9-F	φ12.5	φ45	2793	2009	83.3	

■単筒ガス式ショックアブソーバ

SDD0020	AE86-R	φ12.5	φ51	1274	882	180.3	
SDD0040	EP71-R	φ12.5	φ44	1274	588	180.3	
SDD0140	E38,39A-R	φ12.5	φ51	2058	1323	180.3	
SDD0190	K10-R	φ12.5	φ44	1274	1029	180.3	
SDD0200	GA2-R	φ11.0	φ39.5	1225	882	166.6	
SDD0290	EP82-R	φ12.5	φ44	1421	882	180.3	
SDD0400	CD5A-R	φ12.5	φ51	1568	1078	362.6	
SDD0400Z	CD9A-R	φ12.5	φ51	2058	1225	362.6	
SDD0470	EP82-R	φ12.5	φ44	1421	882	180.3	
SDD0490	CE9A-R	φ12.5	φ51	2058	1225	284.2	
SDD0500	EP82-R	φ12.5	φ44	1421	882	180.3	
SDD0540	HB21S-R	φ12.5	φ44	1911	686	205.8	
SDD0560	EK4-R	φ12.5	φ51	1617	1176	240.1	
SDD0560Z	EK4,9-R	φ12.5	φ43.5	1911	1127	318.5	
SDD0570	CJ4A-R	φ12.5	φ51	1960	1078	240.1	
SDD0580	EP91-R	φ12.5	φ44	1470	1029	180.3	
SDD0590	CN9A-R	φ12.5	φ43.5	2156	1127	289.1	
SDD0600	C83A-R	φ12.5	φ45	2058	1274	181.3	
SDD0610	CP9A-R	φ12.5	φ51	2205	1078	289.1	
SDD0620	CP9A-R	φ12.5	φ51	2110	1130	289.1	
SDD0630	CT9A-R	φ12.5	φ51	1870	1150	181.0	

■低圧ガス入りストラット

SDT0140R-L	E38,39A-F	φ22	φ54	2401	1470	362.6	サイズUpストラット
SDT0160R/L	U12-F	φ22	φ54	1666	1225	362.6	サイズUpストラット
SDT0170R/L	U12-R	φ22	φ54	1176	931	176.4	サイズUpストラット
SDT0200ZR/L	GA2-F	φ20	φ50.8	1666	1127	98.0	サイズUpストラット
SDT0210R/L	AA34S-F	φ20	φ50.8	1372	833	235.2	サイズUpストラット
SDT0220R-L	AA34S-R	φ20	φ50.8	1519	882	235.2	サイズUpストラット
SDT0270R/L	ST185-F	φ22	φ54	2548	1323	362.6	サイズUpストラット
SDT0280R/L	ST185-R	φ22	φ50.8	2156	1274	284.2	サイズUpストラット
SDT0290R/L	EP82-F	φ22	φ50.8	1421	735	274.4	サイズUpストラット
SDT0400R/L	CD5A-F	φ25	φ55.8	2156	1225	230.3	サイズUpストラット
SDT0400ZR/L	CD9A-F	φ25	φ55.8	2793	1470	230.3	サイズUpストラット
SDT0410XR/L	GC8-F	φ22	φ54	2842	1323	284.2	サイズUpストラット
SDT0420XR/L	GC8-R	φ22	φ54	2254	931	176.4	サイズUpストラット
SDT0410ZR/L	GC8-F	φ25	φ55.8	3038	1176	323.4	サイズUpストラット
SDT0420ZR/L	GC8-R	φ25	φ55.8	2822	931	156.8	サイズUpストラット
SDT0510R/L	CE9A-F	φ25	φ55.8	3038	1666	225.4	サイズUpストラット
SDT0520R/L	KK4-F	φ20	φ45	2156	1029	98.0	
SDT0530R/L	KK4-R	φ20	φ45	1764	882	98.0	
SDT0540R/L	HB21S-F	φ20	φ50.8	2450	1127	205.8	サイズUpストラット
SDT0570R/L	CJ4A-F	φ25	φ55.8	2744	1176	225.4	サイズUpストラット
SDT0580R/L	EP91-F	φ22	φ50.8	1421	735	284.2	サイズUpストラット
SDT0590R/L	CN9A-F	φ25	φ55.8	2695	1568	225.4	サイズUpストラット
SDT0600R-L	C83A-F	φ22	φ54	2548	1372	254.8	サイズUpストラット
SDT0610R/L	CP9A-F	φ25	φ55.8	2548	1470	225.4	サイズUpストラット
SDT0620R/L	CP9A-F	φ25	φ55.8	2650	1670	225.4	サイズUpストラット
SDT0630R/L	CT9A-F	φ25	φ55.8	2820	1400	226.0	サイズUpストラット

■複筒ガス式減衰力高速可変調整ストラット

SDA0290R/L	EP82-F	φ22	φ50.8	1420	740	120.0	※ダイヤル2の減衰力
SDA0570R/L	CJ4A-F	φ25	φ55.8	2548	1176	230.3	※ダイヤル2の減衰力

■単筒ガス高速可変調整式ショックアブソーバ

SDK0500	EP82-R	φ12.5	φ43.5	1420	880	181.0	※ダイヤル2の減衰力
SDK0550	EK4,9-F	φ12.5	φ43.5	2793	1421	318.5	※ダイヤル2の減衰力
SDK0560	EK4,9-R	φ12.5	φ43.5	1911	1225	240.1	※ダイヤル2の減衰力
SDK0570	CJ4A-R	φ12.5	φ51	1715	1225	264.6	※ダイヤル2の減衰力

■リザーバータンク付きショックアブソーバ

SDZ0490	CE9A-R	φ12.5	φ51	2156	1176	181.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SDZ0550R/L	EK9-F	φ12.5	φ43.5	4540	2110	240.0	※減衰力は伸3/圧10段目値
SDZ0560R/L	EK9-R	φ12.5	φ43.5	2160	1240	240.0	※減衰力は伸3/圧10段目値
SDZ0590R/L	CN9A-R	φ12.5	φ51	1960	1127	181.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SDZ0610R/L	CP9A-R	φ12.5	φ51	1862	1176	181.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SDZ0620R/L	CP9A-R	φ12.5	φ51	1860	1030	181.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SDZ0630	CT9A-R	φ12.5	φ51	2000	1270	181.3	※減衰力は伸2/圧10段目値
SDZ0640	M112-R	φ16.0	φ51	1210	350	140.0	※減衰力は伸固定/圧10段目値

■リザーバータンク付きストラット

SDX0410R/L	GC8-F	φ25	φ55.8	2260	1480	230.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SDX0420R/L	GC8-R	φ25	φ55.8	1570	980	230.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SDX0510R/L	CE9A-F	φ25	φ50.8	2940	1519	230.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SDX0590R/L	CN9A-F	φ25	φ55.8	2597	1568	230.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SDX0610R/L	CP9A-F	φ25	φ55.8	2450	1568	230.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SDX0620R/L	CP9A-F	φ25	φ55.8	2400	1770	230.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SDX0630R/L	CT9A-F	φ25	φ55.8	2900	1750	230.3	※減衰力は伸2/圧10段目値
SDX0640R/L	M112-F	φ25	φ50.0	1690	1040	230.0	※減衰力は伸2/圧10段目値

■リザーバータンク付きショックアブソーバ オーバーホールについて

□対象 KYB製 別タンク式ショックアブソーバ(SRX/SDX/SRZ/SDZ/RGX/RGZ)

注意事項:アウターシェル変形/破損、及び車高調整加工等が施されている場合、初期性能を出せない場合があります。
タンク接続部や継ぎ手からの油漏れ、飛び石などによるシェルケースの磨耗がある場合はオーバーホール不可能となる場合があります。
詳しくはKYBモーターススポーツショップへお問合せ下さい。

□オーバーホール内容

内部パーツ(シリンダー/ベアスバルブ/ピストンロッドアッシー/シール/保護キャップ等)を全て交換致します。
減衰力初期性能を出す為の作業です。減衰力変更、ストローク変更、車高調整加工等のチューニングは致しませんのでご了承下さい。

□オーバーホール手配の流れ

オーバーホール依頼書(製品添付)を記入の上、ご購入になったKYBモーターススポーツショップへご依頼下さい。

□納期 ご依頼後、1ヶ月程予定下さい。

□オーバーホール価格体系

種類	対象品番	税込価格(円/1本)
別タンク付きストラット	SRX/SDX/RGX	31,500
別タンク付きショックアブソーバ	SRZ/SDZ/RGZ	29,400

※タンク交換等、内容以上の交換部品が発生した場合は、別途追加費用が発生しますので、ご了承下さい。