

■スーパースペシャル ラリー スペック表■

品 番	車 種	サ イ ズ		減衰力(0.3m / sec)		ロッド反発力 (N・m)	備 考
		ピストンロッド径	アウター外径	伸側 (N・m)	圧側 (N・m)		

■低圧ガス入りカードリッジ

SRC0004	AE86-F	φ 22	φ 44	8163	833	357.7	
SRC0006	EP71-F	φ 20	φ 38	1323	833	296.0	
SRC7006	EP71-F	φ 22	φ 44	1274	833	283.2	サイズアップST専用カートリッジ
SRC7013	E38.39A-F	φ 22	φ 46	2499	1274	362.6	サイズアップST専用カートリッジ
SRC7021	BG8Z-R	φ 22	φ 44	1666	1078	176.4	サイズアップST専用カートリッジ
SRC7024	AE92-F	φ 22	φ 46	2107	980	357.7	サイズアップST専用カートリッジ
SRC7025	AE92-R	φ 22	φ 46	1715	833	284.2	サイズアップST専用カートリッジ

■低圧ガス入りショックアブソーバ

SRG0005	AE86-R	φ 12.5	φ 54	1274	882	120.5	
SRG0006	EP71-R	φ 12.5	φ 45	1421	686	120.5	

■単筒ガス式ショックアブソーバ

SRD0006	EP71-R	φ 12.5	φ 44	1274	588	180.3	
SRD0010	C83A-R	φ 12.5	φ 45	2058	1127	240.1	
SRD0013	K11-R	φ 12.5	φ 43.5	1519	882	181.3	
SRD2001	AE86-R	φ 12.5	φ 51	1225	833	180.3	
SRD2004	CD5A-R	φ 12.5	φ 51	1715	1078	264.6	
SRD2004X	CA4A-R	φ 12.5	φ 51	1470	980	240.1	
SRD2004Z	CD9A-R	φ 12.5	φ 51	1960	1078	240.1	
SRD2005	CE9A-R	φ 12.5	φ 51	1960	980	196.0	
SRD2006	CN9A-R	φ 12.5	φ 51	1862	980	240.1	
SRD2007	CP9A-R	φ 12.5	φ 51	1862	980	235.2	
SRD2008	CP9A-R	φ 12.5	φ 51	2010	1130	289.0	

■単筒ガス入り高速可変調整式ショックアブソーバ

SRK2009	CT9A-R	φ 12.5	φ 51	1900	1200	181.0	※減衰力は2段目値
---------	--------	--------	------	------	------	-------	-----------

■低圧ガス入りストラット

SRT0007R/L	BFMR-F	φ 22	φ 50.8	1666	1176	284.2	サイズUpストラット
SRT0008R/L	BFMR-R	φ 22	φ 50.8	1372	784	176.4	サイズUpストラット
SRT0013R/L	E38.39A-F	φ 22	φ 54	2352	1176	362.6	サイズUpストラット
SRT0016R/L	U12-F	φ 22	φ 54	1960	735	362.6	サイズUpストラット
SRT0019R/L	C83A-F	φ 22	φ 54	2254	1176	284.2	サイズUpストラット
SRT0020R/L	BG8Z-F	φ 22	φ 50.8	1862	1078	284.2	サイズUpストラット
SRT0021R/L	BG8G-R	φ 22	φ 50.8	1617	1078	176.4	サイズUpストラット
SRT0022XR/L	GC8-F	φ 22	φ 54	2499	1176	284.2	サイズUpストラット
SRT0023XR/L	GC8-R	φ 22	φ 54	2058	931	176.4	サイズUpストラット
SRT0022ZR/L	GC8-F	φ 25	φ 55.8	2450	1421	323.4	サイズUpストラット
SRT0023ZR/L	GC8-R	φ 25	φ 55.8	1911	1225	156.8	サイズUpストラット
SRT0024R/L	AE92-F	φ 22	φ 54	2107	784	362.6	サイズUpストラット
SRT0025R/L	AE92-R	φ 22	φ 50.8	1568	1127	284.2	サイズUpストラット
SRT0026R/L	ST185-F	φ 22	φ 54	2548	1323	362.6	サイズUpストラット
SRT0028R/L	RNN14-F	φ 22	φ 54	1911	980	284.2	サイズUpストラット
SRT0029R/L	RNN14-R	φ 22	φ 54	1078	784	171.5	サイズUpストラット
SRT0030R/L	ST205-F	φ 22	φ 50.8	2499	1274	254.8	
SRT0031R/L	ST205-R	φ 22	φ 50.8	1862	1176	254.8	
SRT0032R/L	AE101GT-F	φ 22	φ 54	2646	1225	362.6	サイズUpストラット
SRT0033R/L	AE101GT-R	φ 22	φ 50.8	1911	882	284.2	サイズUpストラット
SRT0033XR/L	AE111-R	φ 22	φ 50.8	1568	833	176.4	
SRT0034R/L	AE111-F	φ 25	φ 54	2352	1225	225.4	
SRT0035R/L	CD5A.CC4A-F	φ 25	φ 55.8	2107	1176	230.3	サイズUpストラット
SRT0035ZR/L	CD9A.CA4A-F	φ 25	φ 55.8	2646	1078	230.3	サイズUpストラット
SRT0037R/L	CE9A-F	φ 25	φ 55.8	2891	1470	225.4	サイズUpストラット
SRT0038R/L	KK4-F	φ 20	φ 45.0	2156	980	205.8	
SRT0039R/L	KK4-R	φ 20	φ 45.0	1715	735	98.0	
SRT0040R/L	K11-F	φ 20	φ 50.8	1470	980	147.0	サイズUpストラット
SRT0043R/L	CJ4A-F	φ 25	φ 55.8	2597	1127	225.4	サイズUpストラット
SRT0044R/L	CN9A-F	φ 25	φ 55.8	2401	1323	230.3	サイズUpストラット
SRT0045R/L	CP9A-F	φ 25	φ 55.8	2597	1323	225.4	サイズUpストラット
SRT0047R/L	CP9A-F	φ 25	φ 55.8	2890	1420	226.0	サイズUpストラット

■低圧ガス入り高速可変調整式ストラット

SRA0048R.L	CT9A-F	φ 25	φ 55.8	2800	1500	226.0	サイズUpストラット
------------	--------	------	--------	------	------	-------	------------

■リザーバータンク付きショックアブソーバ

SRZ2005	CE9A-R	φ 12.5	φ 51	※2009	※1029	181.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SRZ2007R/L	CP9A-R	φ 12.5	φ 57	※1862	※1078	181.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SRZ2009	CT9A-R	φ 12.5	φ 57	※1980	※1050	181.3	※減衰力は伸3/圧10段目値

■リザーバータンク付きストラット

SRX0022R/L	GC8-F	φ 25	φ 55.8	※2352	※1372	230.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SRX0023R/L	GC8-R	φ 25	φ 55.8	※2058	※1225	230.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SRX0044R/L	CN9A-F	φ 25	φ 55.8	※2450	※1225	230.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SRX0045R/L	CP9A-F	φ 25	φ 55.8	※2597	※1323	230.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SRX0047R/L	CP9A-F	φ 25	φ 55.8	※2895	※1425	230.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SRX0048R/L	CT9A-F	φ 25	φ 55.8	※3010	※1360	230.3	※減衰力は伸3/圧10段目値
SRX0049R/L	GDB-F	φ 25	φ 55.8	※2400	※1270	226.0	※減衰力は伸3/圧10段目値
SRX0050R/L	GDB-R	φ 25	φ 55.8	※1920	※1030	226.0	※減衰力は伸3/圧10段目値

■リザーバータンク付きショックアブソーバ オーバーホールについて

□対象 KYB製 別タンク式ショックアブソーバ(SRX/SDX/SRZ/SDZ/RGX/RGZ)

注意事項:アウターシェル変形/破損、及び車高調整加工等が施されている場合、初期性能を出せない場合があります。

タンク接続部や継ぎ手からの油漏れ、飛び石などによるシェルケースの磨耗がある場合はオーバーホール不可能となる場合があります。

詳しくはKYBモーターススポーツショップへお問合せ下さい。

□オーバーホール内容

内部パーツ(シリンダー/ベースバルブ/ピストンロッドアッシー/シール/保護キャップ等)を全て交換致します。

減衰力初期性能を出す為の作業です。減衰力変更、ストローク変更、車高調加工等のチューニングは致しませんのでご了承下さい。

□オーバーホール手配の流れ

オーバーホール依頼書(製品添付)を記入の上、ご購入になったKYBモーターススポーツショップへご依頼下さい。

□納期

ご依頼後、1ヶ月程予定下さい。

□オーバーホール価格体系

種 類	対 象 品 番	税 込 価 格 (円 / 1 本)
別タンク付きストラット	SRX/SDX/RGX	31,500
別タンク付きショックアブソーバ	SRZ/SDZ/RGZ	29,400

※タンク交換等、内容以上の交換部品が発生した場合は、別途追加費用が発生しますので、ご了承下さい。